

GEWERBETIEFKÜHLSCHRANK TK 550 W

steckerfertig, statische Kühlung, Volltür

Artikel-Nr.: 405352010

NordCap

PROFESSIONELL KÜHLEN



Beschreibung

- 1 x Volltür, Schloss, selbstschließend, Aluminium-Griff, Türanschlag rechts, wechselbar, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- LED-Innenbeleuchtung
- elektronische Steuerung (in der Frontblende)
- Digitalanzeige, Thermostat
- manuelle Abtauung

Serienzubehör

- 1 x Bodenrost, weiß rilsaniert
- 2 x Korb, klein, B x T x H in mm: 304 x 375 x 220
- 4 x Füße, CNS, höhenverstellbar, H in mm: 150 bis 180
- 4 x Tragrost, weiß rilsaniert, bis zu 60 kg belastbar
- 8 x Korb, groß, B x T x H in mm: 301 x 545 x 173



Informationen

Artikelnummer: 405352010

GTIN: 4063377178266

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): statische Kühlung

Verkleidung außen: Stahlblech, lackiert, weiß

Verkleidung innen: Kunststoff, weiß

Isolierung: Energiesparisolierung in mm: bis zu 57

Aufnahme (wahlweise): 8 x Korb, groß, B x T x H in mm: 301 x 545 x 173

2 x Korb, klein, B x T x H in mm: 304 x 375 x 220

4 x EN 600 x 400 mm, Quereinschub

Abstell- und Lagerfläche: 4 x Tragrost, bis zu 60 kg belastbar

1 x Bodenrost

Bruttoinhalt: 499 l

Nettoinhalt: 289 l

Bruttogewicht: 107 kg

Nettogewicht: 72 kg

Temperaturbereich: -9 bis -26 °C bei 35 °C UT und 75 % RF

Klimaklasse: 7 (+35 °C UT und 75 % RF)

Produktionsschritt: Lagern

Abmessungen (mm)

Breite außen: 747

Tiefe außen: 769

Höhe außen: 1818

Tiefe bei geöffn. Tür: 1468

Breite Verpackung: 769

Tiefe Verpackung: 835

Höhe Verpackung: 1905

Technik

Kältemittel: R-290

Kältemittel Füllmenge: 95 g

Anschlusswert Elektro: 2,00 kW | 230 V | 1N | 50 Hz

Absicherung: 2,0 A

Geräuschpegel: ca. 49 dB

Steuerung: elektronische Steuerung (in der Frontblende)

Energieverbrauch: 3,38 kWh/24h

Energieverbrauch: 1234 kWh/annum