

UMLUFT-GEWERBEKÜHLSCHRANK UKU 165 W

mit Volltür, unterbaufähig durch Frontbelüftung

Artikel-Nr.: 405216500



Beschreibung

- Gewerbekühlschrank mit Umluftkühlung, steckerfertig
- außen weiß
- innen aus weißem Polystyrol
- robuster, tiefgezogener Innenbehälter, ohne Schmutzfugen, fruchtsäurebeständig
- Rippen für den individuellen Rosteinschub
- unterbaufähig durch Frontbelüftung
- selbstschließende Volltür, Türanschlag wechselbar
- Schloss, Griffleiste, Magnetdichtung(en)
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige, Hauptschalter in der Bedienblende, Tür- und Temperaturalarm
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- zuschaltbare Ventilatoren
- serienmäßig mit 3 Tragrosten, verzinkt, bei 90° Türöffnung entnehmbar
- 2 justierbare Stellfüße (+25 mm) vorn

Hinweis:

Bei Unterbau ist die Entlüftung über eine Öffnung in der Arbeitsplatte oder eine höhere Nischenhöhe zu gewährleisten.

Serienzubehör

- 2 x Füße, vorn, justierbar
- 3 x Tragrost, verzinkt, bei 90° Türöffnung entnehmbar

Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.

Mehr Informationen

Ablehnen

Konfigurieren

Energieeffizienz*

Lieferant: NordCap

Modell: UKU 165 W

Art: vertikaler Kühlschrank, Hochleistungskühlschrank

Energieeffizienzklasse: C

Energieeffizienzindex: 21

Energieverbrauch: 0,70 kWh/24h

Energieverbrauch: 224 kWh/annum

Klimaklasse: 5 (+40 °C UT und 40 % RF)

Umgebungshinweis: Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei

Umgebungstemperaturen von bis zu 40 °C bestimmt.

* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion und 2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten

Informationen

Artikelnummer: 405216500

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung / statische Kühlung, umschaltbar

Verkleidung außen: weiß

Verkleidung innen: Innenbehälter aus Polystyrol, tiefgezogen, weiß

Bruttoinhalt: 134 l

Bruttogewicht: 39 kg

Nettogewicht: 37 kg

Temperaturbereich: 1 bis 15 °C bei 43 °C UT und 60 % RF

Klimaklasse: 5 (+40 °C UT und 40 % RF)

Abmessungen (mm)

Breite außen: 600

Tiefe außen: 615

Höhe außen: 830

Breite innen: 440

Tiefe innen: 435

Höhe innen: 670

Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.

[Mehr Informationen](#)

Ablehnen

Konfigurieren

Technik

Kältemittel: R-600a

Kälteleistung: 169 W | -10 °C (VT)

Kältemittel Füllmenge: 100 g

Anschlusswert Elektro: 0,12 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Geräuschpegel: 42 dB

Steuerung: elektronische Steuerung

Energieeffizienzklasse: C

Energieverbrauch: 0,70 kWh/24h

Energieverbrauch: 224 kWh/annum

Energieeffizienzindex: 21

Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.

[Mehr Informationen](#)

Ablehnen

Konfigurieren